



Eisen- u. Plastikverarbeitung
GmbH & Co. KG
An der Tumpe 14 - 16
Postfach 1220
58791 Werdohl (Dresel)

Telefon
+49 (2392) 9396-0
Telefax
+49 (2392) 9396-44
info@eup-holzverbinder.de



LEISTUNGSERKLÄRUNG / *declaration of performance*

gem. Verordnung (EU) 305/2011

Ref.-Nr.:

DoP 1060
EN 14545:2009-2

Produkt Windrispenband; b= 40;60;80 mm; t = 1,5; 2,0; 3,0 mm
Products: *Rolled Strap Tie; Dimensions: Width= 40;60;80 mm; Thikness= 1,5;2,0;3,0 mm*

Verwendungszweck Windrispenband für Holz-/Holzverbindungen
Application *Rolled Strap Tie for timber to timber*

Vertreiber EuP GmbH & Co KG
Dealer: An der Tumpe 14-16
58791 Werdohl

Hersteller: GH Baubeschläge GmbH
Manufacturer: Austrasse 34
73235 Weilheim /Teck

Notifizierte Stelle und Bescheinigung KIT Karlsruhe 0769 -CPD-6065
Notified Bodie and certificate

System der Leistungsbeständigkeit 2+
System of function of performance

Erstinspektion des Werkes u. werkseigene Produktionskontrolle ist eingerichtet

first inspection of factory and Factory production control was performed

Laufende Überwachung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle ist eingerichtet

Constant monitoring and Evaluation of factory production was performed

Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte tech. Spezifikation
<i>Main features</i>	<i>Performance</i>			<i>Harmonised technical specification</i>
		T = 1,5;2,0; 3,0 mm		
Stahlgüte <i>steel according to EN 10326</i>		S250GD		EN 10346:2004
Zinkschicht <i>Hot dip zinc coating</i>		275	g/m ²	EN 10326:2004
mind. Streckgrenze <i>yield stress</i>	R _{eH}	250	N/mm ²	EN 10326:2004
mind. Zugfestigkeit <i>tensile strength</i>	R _m min.	330	N/mm ²	EN 10326:2004
Bruchdehnung <i>ultimate strain</i>	A ₈₀ min.	19	%	EN 10326:2004
Nutzungsklasse / service class	1 / 2			Eurocode 5

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung.

The performance of the product corresponds the declared performance.

Diese Erklärung wird verantwortlich abgegeben durch:

This declaration is submitted by:

Weilheim/Teck, Juli 2013

Dirk Weiss
(Geschäftsführer)

